

**HARDY  
FLOOR**

**FISPQ**

**WATERBLOCK WB  
(PRIMER)**

**PRIMER EPÓXI PARA CONCRETO VERDE  
E BARREIRA DE VAPOR**

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FISPQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: PRIMER WB - WATER BLOCK

Fabricante: HARDYFLOOR

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 47 - CJ 37 Brooklin São Paulo, 04621-000

Telefone: (11) 2364 8172 Telefone de emergência: (11) 2364 8172

E-mail: [hardyfloor@hardyfloor.com.br](mailto:hardyfloor@hardyfloor.com.br) Site: [www.hardyfloor.com.br](http://www.hardyfloor.com.br)

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

ELEMENTOS APROPRIADOS DE ROTULAGEM

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

PICTOGRAMAS:



PALAVRAS DE ADVERTÊNCIA: Perigo!

INDICAÇÕES DE PERIGO:

H 314 – Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H 317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.

INDICAÇÕES DE PRECAUÇÃO (PREVENÇÃO):

P201 – Pedir instruções específicas antes da utilização.

P 202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P 210 – Manter-se afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar.

P 233 – Manter o recipiente bem fechado.

P 240 – Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.

P 241 – Utilizar equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação à prova de explosão.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

P 243 – Evitar acumulação de cargas eletrostáticas.

P 280 – Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

INDICAÇÕES DE PRECAUÇÃO (REAÇÃO):

P 303 + P 361 + P 353 – SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou cabelo) despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar uma ducha.

P 304 + P 340 – EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P 305 + P 351 + P 338 – SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal for possível.

Continuar a enxaguar.

P 370 + P 378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar (ver item 5).

P 391 – Recolha o material derramado.

INDICAÇÕES DE PRECAUÇÃO (ARMAZENAMENTO):

P 403 + P 233 – Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

INDICAÇÕES DE PRECAUÇÃO (ELIMINAÇÃO):

P 501 – Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA

DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO GHS (ONU):

CORROSIVO/IRRITANTE À PELE: Cat. 3

PREJUÍZO SÉRIO AOS OLHOS/IRRITAÇÃO AOS OLHOS: Cat. 2 A

A SENSIBILIZAÇÃO À PELE: Cat. 1

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS ALVOS ESPECÍFICOS (EXPOSIÇÃO REPETIDA): Cat. 2

TOXICIDADE AQUÁTICA CRÔNICA: Cat. 3

OUTROS PERIGOS

DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO GHS (ONU):

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/indicações de armazenamento e manuseio.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FISPQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

INGESTÃO: Procurar assistência médica imediatamente, não induzir ao vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Quando uma pessoa for vomitar, e estiver deitada de costas, vire-a de lado. Evite a aspiração do vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente.

AÇÕES A SEREM EVITADAS: Não administrar nada por via oral ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com convulsão.

PROTEÇÃO DO PRESTADOR DE SOCORROS E/OU NOTAS PARA O MÉDICO: Utilizar EPI conforme descrito no item 8. Tratamento sintomático local.

**5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: Pó Químico, CO<sub>2</sub>, espuma, neblina de água.

MEIOS DE EXTINÇÃO CONTRA INDICADO: Jatos de água de forma direta no produto, isso pode espalhar o fogo.

PERIGOS ESPECÍFICOS: O fogo pode produzir fumaças irritantes ou tóxicas.

MÉTODOS ESPECIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO: Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Não aplique jatos de água ou espuma diretamente sobre o produto em chamas. Em caso de incêndio utilize spray de água para resfriar os containers expostos ao fogo para evitar ruptura por acúmulo de pressão. Use processos de extinção que preservem o meio ambiente.

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio.

MÉTODOS ESPECIAIS: Evacuar a área, evitar contato com vapores.

PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO: O incêndio ao redor pode produzir Monóxido e Dióxido de Carbono.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQPRIMER UT - URETANO  
DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

AVALIAÇÃO PBT / VPVB:

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (EU) 1907/2006/CE relativo ao Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas (REACH): Não cumpre os critérios PBT (Persistência/Bioacumulação/Toxicidade).

**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

FRASE PADRÃO: "Este produto químico é um preparado"

NOME QUÍMICO: N/A

SINÔNIMOS: N/A

NATUREZA QUÍMICA: Preparado a base de resina epóxi líquida e aminas

INGREDIENTE PERIGOSO:

Substância	Nº CAS	Concentração %	Classificação de Risco
		ENDURECEDOR	
Poliamida	37.219-83-3	20 – 40	36/37/38

**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

INALAÇÃO: Remover a vítima para local fresco e arejado. Em casos mais graves proceder à respiração artificial. Não administrar nada via oral se a vítima estiver inconsciente, procurar imediatamente ajuda médica.

CONTATO COM A PELE: Retirar roupas contaminadas e lavar as áreas afetadas abundantemente com água e sabão. Persistindo a irritação procurar um dermatologista.

CONTATO COM OS OLHOS: Lavar os olhos com água em abundância, mantendo as pálpebras abertas, movimentando bem os olhos, por no mínimo, 20 minutos. Procurar um oftalmologista. A lavagem dos olhos imediatamente após o contato é importante para evitar danos permanentes.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

**6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO**

PRECAUÇÕES PESSOAIS: Isole a área num raio de 100 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os curiosos. Utilize roupas, luvas e proteção para olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento pelas costas. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado. Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque a geração de faúlhas ou chamas.

CONTROLE DE POEIRA: NA (produto líquido)

PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM PELE, MUCOSA E OLHOS: Evitar contato com pele e olhos, utilizar EPI's recomendados no item 8.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

SISTEMA DE ALARME: Contenção, absorção e remoção de material derramado com auxílio de containers ou caçambas apropriadas e corretamente identificadas.

MÉTODOS PARA LIMPEZA: Contenção, absorção e remoção de material absorvente (areia/terra/serragem). Recolher todo o material em recipientes adequados para posterior tratamento e disposição.

DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS: Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal.

PREVENÇÃO DE PERIGOS SECUNDÁRIOS: Não reutilizar embalagens.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FISPQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

**7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO****MANUSEIO:**

Treinar os operadores nas recomendações desta seção antes de permitir o trabalho com este produto. Exercitar razoavelmente os cuidados e precauções. Evitar o contato com pele e olhos. Precauções para manuseio seguro do produto químico: Deve-se evitar respirar vapores e/ou névoas e prevenir respingos nos olhos ou na pele. Não consumir alimentos, bebidas ou fumar nas áreas onde possam ser contaminadas com o produto.

**PREVENÇÃO DE INCÊNDIO OU EXPLOSÃO:** Não fumar no local de trabalho. Conserve o produto afastado de materiais incompatíveis, protegido do sol, longe de equipamentos quentes, longe de fogo, longe de equipamentos que possam produzir faíscas, como motores elétricos, interruptores, etc. Evitar o manuseio próximo de fontes de calor ou ignição.

**PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR:** Utilizar EPI: óculos de segurança, sapatos com biqueira de aço e luvas de PVC.

**PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Utilizar os EPI's mencionados. Avisos de manuseio seguro: Não furar, esmerilhar, soldar, etc., sobre ou próximo deste produto.

**MEDIDAS DE HIGIENE:** Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança.

**PRECAUÇÕES ESPECIAIS:** Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser utilizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA da NR-9.

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada. Evitar contato com metais.

**MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS:** Armazenar em área coberta, seca e arejada. Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Manter afastado de matérias combustíveis. Não armazenar junto com substâncias odoríferas ou tóxicas.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Observar empilhamento máximo permitido, em embalagem fechada e sobre estrado de madeira.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO A EVITAR: Locais úmidos, com exposição ao sol, sem ventilação, e sob pressão elevada.

PRODUTOS INCOMPATÍVEIS: Não armazenar o produto com agentes oxidantes fortes, ácidos e bases.

MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS (RECOMENDADAS): Embalagens plásticas, embalagens de aço, aço inoxidável.

MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS (INADEQUADAS): Embalagens de fibra, papelão, alumínio e cobre.

OUTRAS INFORMAÇÕES: Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Considerar, que mesmo vazios, os recipientes que já acondicionaram o produto têm resíduos e/ou vapores, e devem ser manuseados como se estivessem cheios. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.

**8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: Garantir ventilação adequada, especialmente em área confinadas.

PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS: Não estabelecido.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Em ambientes confinados e e altas concentrações usar Máscara Autônoma de Ar (MSHA/NIOSH).

PROTEÇÃO DAS MÃOS: Luvas de PVC.

PROTEÇÃO DOS OLHOS: Óculos de segurança para produtos químicos com vedação.

PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO: Utilizar vestuário de proteção apropriado: sapatos de couro com solado de PVC e biqueira de aço e Avental de PVC.



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

PRECAUÇÕES ESPECIAIS: Evitar exposição maciça a vapores. Deve ser manuseado por pessoas habilitadas e capacitadas. Nunca reutilizar embalagens para outros fins.

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA MONITORAMENTO: Nos locais onde se manipulam produtos químicos, deverá ser utilizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA da NR-9.

MEDIDAS DE HIGIENE: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos químicos.

## 9. PROPRIEDADES QUÍMICO-FÍSICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido

COR: Ambar

ODOR: Característico

PH: NA

TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: ND

PONTO DE EBULIÇÃO: ND

PONTO DE FULGOR: 100 °C

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: >300 °C

LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR/INFERIOR: ND

PRESSÃO DE VAPOR: ND

DENSIDADE: 1,0 g/cm<sup>3</sup>

SOLUBILIDADE (COM INDICAÇÃO DO(S) SOLVENTES (S)): Parcialmente solúvel.

VISCOSIDADE: ND

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

**10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

ESTABILIDADE QUÍMICA: Estável em condições normais de temperatura e pressão.

REATIVIDADE: ND

REAÇÕES PERIGOSAS: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

CONDIÇÕES A EVITAR: Temperaturas elevadas

MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: Ácidos, bases e agentes oxidantes fortes;

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: Monóxido de Carbono, compostos nitrogenados e fumos irritantes.

**11. INFORMAÇÕES TÓXICOLOGICAS**

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO: As informações toxicológicas são baseadas no conhecimento da toxicidade dos componentes do produto.

TOXICIDADE AGUDA: DL50 (rato): ND

OLHOS: ND

TOXICIDADE CRÔNICA: Contato prolongado e repetido com a pele pode causar problemas de ordem dermatológica, tais como alergias, queimaduras e rachaduras da pele.

EFEITOS LOCAIS: Corrosivo em contato com pele e olhos.

SUBSTÂNCIAS QUE PODEM CAUSAR:

INTERAÇÃO: ND

EFEITOS ADITIVOS: ND

POTENCIALIZAÇÃO: ND

SINERGIA: ND

TOXICIDADE REPRODUTIVA: ND

SENSIBILIZAÇÃO: Causa queimaduras e sensibilização.

MUTAGENICIDADE: ND

NEUROTOXICIDADE: ND

CARCINOGENICIDADE: ND

PERIGO POR ASPIRAÇÃO: ND

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

**12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO: Baixa mobilidade, devido a baixa solubilidade em água.

PERSISTÊNCIA / DEGRADABILIDADE: ND

IMPACTO AMBIENTAL: ND

ECOTOXIDADE: ND

BIODEGRADABILIDADE: Produto não facilmente biodegradável.

POTENCIAL BIOACUMULATIVO: Não é bioacumulativo.

MOBILIDADE NO SOLO: ND

OUTROS EFEITOS ADVERSOS: ND

**13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

PRODUTO: Incineração ou aterro sanitário de acordo com as legislações vigentes.

RESTOS DO PRODUTO: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. Resíduos ou materiais absorventes utilizados em absorção em caso de derramamento deverão ser dispostos de acordo com as legislações vigentes.

EMBALAGENS USADAS: Não devem ser descartadas e utilizadas para outros fins, e sim encaminhadas para recuperadoras credenciadas para descarte de acordo com as legislações locais vigentes.

**14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

RTPP – Res 420/04 ANTT/IMDG/IATA

Nome apropriado para embarque: POLIAMIDAS, CORROSIVAS, LÍQUIDAS, N.E.

ONU: 1604

CLASSE DE RISCO: 8

NÚMERO DE RISCO: 8.1

GRUPO DE EMBALAGEM: I

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FISPQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

OUTRAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não está separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga, bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar que estão bem fixos. Cumprir a legislação em vigor.

**15. REGULAMENTAÇÃO**

OUTRAS REGULAMENTAÇÕES:

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de Julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2012;

Portaria nº 229, de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26

**16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

OBSERVAÇÃO: Esta FISPQ atende a Norma ISSO 11014-1 – proposto pela indústria automobilística.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRIMER WB - WATER BLOCK  
FIS PQ

DATA DA REVISÃO: 31/10/2016

## FRASES DE RISCO E SEGURANÇA

R 36/38 – Irrita a pele e os olhos

R 51/53 – Tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar em longo prazo efeitos negativos ao meio ambiente

R 43 – Possibilidade de sensibilidade em contato com a pele

S 26 – Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água e procurar imediatamente por um médico

S 45 – Em caso de acidente, mal estar, procurar imediatamente por um médico, e se possível levar o rótulo do produto ao médico

## \*ABREVIACÕES:

NA: Não aplicável

ND: Não determinada

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

CAS: Chemical Abstract Service

LD50: dose letal para 50% da população infectada

LC50: concentração letal para 50% da população infectada

HMIS: Hazardous Materials Identification System

ONU: Organização das Nações Unidas VOC: Volatile Organic Compounds

Data da elaboração: 21/03/2015

Versão: 004/16

Responsável Químico: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

Registro CRQ N° 04454867

OBS: Em caso de dúvidas, consulte o nosso Departamento Técnico.

E-mail: [hardyfloor@hardyfloor.com.br](mailto:hardyfloor@hardyfloor.com.br) Site: [www.hardyfloor.com.br](http://www.hardyfloor.com.br)

Telefone de emergência: (11) 2364 8172

